



SC PROTETTIVO PER FINITURE IN CALCE

SCHEDA TECNICA - CODICE PRODOTTO C 1550

L'SC PROTETTIVO è una miscela di polimeri fluorurati modificati, ad altissima penetrazione, veicolati da una miscela solvente a bassa viscosità esente da solventi dannosi. Protegge efficacemente le finiture a calce dai danni causati dalle piogge violente che segnano in modo indelebile la tinta stessa (strisciature e lumacature). Non diminuisce la permeabilità al vapore acqueo, il colore resta invariato, non ingiallisce con il tempo. Resistente all'azione dei raggi solari e all'atmosfera salina.

Proprietà

Il prodotto è indicato per il consolidamento di tutti i supporti lapidei assorbenti con problemi di sfarinamento superficiale e decoesione anche profonda. Il principio attivo si trasforma in gel di silice che agirà da legante nel materiale decoeso, mentre i biocidi impediscono la nascita di microrganismi biodeteriogeni, anche in ambienti particolarmente umidi. Essendo in soluzione acquosa i principi attivi hanno una buona penetrazione permettendo così di consolidare anche in profondità. Non ci sono variazioni di traspirabilità del supporto e non modifica in maniera sostanziale la permeabilità al vapore. Non altera l'effetto cromatico dei materiali trattati aumentando la resistenza ai raggi UV. Per valutare l'efficacia dell'intervento attendere almeno due settimane.

Campi d'impiego

Protezione d'intonaci e finiture a calce, calcestruzzo e materiali edili assorbenti in genere.

Resa

La resa varia in funzione dell'assorbimento del supporto. Indicativamente dai 5 ai 10 m² per litro.

Applicazione

L'SC PROTETTIVO è un prodotto pronto all'uso e si applica con pennello a fibre naturali o, preferibilmente, con vaporizzatore a bassa pressione, su superfici completamente asciutte. Su superfici molto porose si suggerisce di applicare una prima mano a saturazione e una seconda di finitura. Evitare colature o ristagni di prodotto.

Non applicare assolutamente in caso di piogge imminenti o in condizioni di pieno sole.

Confezione

Tanica litri 5 e 10.

Stoccaggio

Il prodotto, in luogo fresco, coperto e asciutto, mantiene inalterate le proprie caratteristiche, in tanica chiusa e sigillata, mai aperta, per 12 mesi.

Voce di capitolato

Protettivo idrorepellente a base di fluoropolimeri, specifico per tutte le finiture a calce (pittura, tonachino, marmorino, grassello, ecc.). Tale protettivo deve essere completamente invisibile, lasciare inalterata la traspirabilità del supporto ed essere in soluzione solvente. Il prodotto, pronto all'uso, deve essere applicato con vaporizzatore a bassa pressione o con pennello, e il trattamento deve essere reversibile (tipo SC PROTETTIVO CALCEFORTE).

Indicazioni

Temperature d'applicazione tra + 5 °C e + 35 °C.

Avvertenze

L'SC PROTETTIVO è un prodotto destinato ad uso professionale. Non fumare durante l'applicazione. Liberare l'area di lavoro da mezzi e terzi estranei, e proteggere adeguatamente le parti a cui il prodotto non è destinato. L'operatore dovrà essere equipaggiato con quanto previsto dalle vigenti norme di sicurezza per la manipolazione di solventi. Su finiture a pennello verificare la tenuta mediante test preliminare. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

Il materiale non utilizzato e l'imballo devono essere smaltiti come rifiuto.

Note

L'azienda si riserva di modificare nel tempo le informazioni sopra riportate, mantenendo inalterate, o migliorando, le caratteristiche del prodotto.

Dati tecnici validi da gennaio 2015.

Questa scheda tecnica annulla e sostituisce le precedenti.